



## Caractéristiques Ledvance Réglette LED Étanche 45W 6165lm - 840 | 150cm

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 246956                            |
| EAN                          | 4058075733138                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                             |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 45               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6165             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 137              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Lampe Incluse        | Oui                  |
| Longeur              | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Montage                       | Surface                            |
| Connexion du Luminaire        | Connection unit 3-pole             |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                 |
| Indice de Protection          | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK08                               |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                      |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                 |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                              |
| Couleur du boîtier            | Blanc                              |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours         |
| Product Serie                 | Linear                             |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1476 |
| Largeur (mm)  | 166  |
| Hauteur (mm)  | 63   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br>Pas de détecteur |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>          |