



## Caractéristiques Philips FlexBlend Dalle LED SP340P 32.5W 940 3600lm

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 243296                                |
| EAN                          | 8719514708211                         |
| Marque                       | Philips                               |
| Nom du fabricant             | SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |
| Product Serie                | SP340P                                |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 32.5             |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 111              |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Indice de Protection   | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts     | IK02                                  |
| Connexion du Luminaire | Terminal, 5-pole                      |
| Facteur de puissance   | >0.90                                 |
| Référence Article      | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 70821100                              |
| Montage                       | Suspendu                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de Fonctionnement | -10 to +25                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x20cm |
| Longueur (mm)             | 1200     |
| Largeur (mm)              | 200      |
| Hauteur (mm)              | 73       |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br>Pas de détecteur |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>          |