



Caractéristiques Philips Highbay LED  
BY122X Coreline G5 Aluminium Gris  
203W 30000lm 55D - 840 Blanc Froid |  
IP65 - Interact Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 246373                          |
| EAN                          | 8719514956049                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Puissance (W)                     | 203                                           |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Lampe Incluse                     | Oui                                           |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                         |
| Couleur Claire                    | Blanc                                         |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                                            |
| Inclinable                        | Non                                           |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 30000                      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150                        |
| Facteur de puissance        | >0.95                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EOC8                          | 95604900                                                |
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | Connection unit 3-pole                                  |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK05                                                    |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                                              |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Logement                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                    |
| Product Serie                 | BY122X                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 530 |
| Largeur (mm)  | 393 |
| Hauteur (mm)  | 126 |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Eclairage LED durable